

# HK LVK

Indicador de nível ótico / elétrico com interruptor de temperatura

**HANSA FLEX**

## Características

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Torque de aperto max.  | 10 N-m                  |
| Tensão de operação     | máx. 230V CA            |
| Temperatura max.       | 80 °C                   |
| Pressão operacional    | máx. 1 bar              |
| Fluidos                | Óleos minerais          |
| Material               | Poliamida<br>Junta: NBR |
| Escopo de fornecimento | com parafusos fêmea     |



## Artigo

| Descrição             | Fixação rosca | L (mm) | Função de comutação | Ponto de comutação (°C) | Peso (kg) |
|-----------------------|---------------|--------|---------------------|-------------------------|-----------|
| HK LVK 10A M12 1T7 P1 | 2 x M12       | 76     | Contato de abertura | 70                      | 0,16      |
| HK LVK 20A M12 1T7 P1 | 2 x M12       | 127    | Contato de abertura | 70                      | 0,18      |
| HK LVK 30A M12 1T7 P1 | 2 x M12       | 254    | Contato de abertura | 70                      | 0,22      |

## é acessório para os seguintes produtos

|           |   |
|-----------|---|
| HK BAK RA | Tanque hidráulico BAKRA                         |
| HK BEK    | Tanque hidráulico BEK (sem abertura de limpeza) |
| HK BSK    | Tanque hidráulico BSK (com abertura de limpeza) |