


Características					
Modelo	de comando direto				
Pressão operacional	máx. 350 bar				





## Nota

Estas válvulas devem ser ajustadas para a respectiva aplicação

## Descrição

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar Conexão 2 pode ser aplicada a pressão máxima Tempo de resposta aprox. 2 ms

## Artigo

Aitigo										
Descrição	Faixa de ajuste min.	Faixa de ajuste max.	Qmáx.	. A	В	corpo de rosca	Rosca macho	SW	Torque de aperto	Peso
	(bar)	(bar)	(L/min)	(mm)	(mm)			(mm)	(N-m)	(kg)
HK RD DA LAN	35	210	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD DA LWN	55	315	95	61,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T-10A	22	50,0	0,5
HK RD FA LAN	35	210	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5
HK RD FA LWN	55	315	200	64,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T-3A	28	65,0	0,5

Acessórios	
HK GEH CA	Corpo de válvula para válvulas de cartucho T-3A
HK GEH FA	Corpo de válvula para válvulas de cartucho T-10A
HK HR SUN	Volante para válvula de cartucho SUN