


| Características | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|
| Campo de aplicação | Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas | | | |
| Conexão 1 | Rosca fêmea UN/UNF | | | |
| Tipo de vedação 1 | Cone interno 74° | | | |
| Norma | SAE J514 | | | |
| Abreviatura | DKJ | | | |
| Modelo | reto | | | |
| Material | Aço | | | |





Nota

Modelo soldado apenas em aço inoxidável

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

| Artigo | | | | | |
|-----------|----|----------|-----------------|------------|--|
| Descrição | DN | PN (bar) | G1 | S1 (mm) | |
| WA 006 AJ | 6 | 275 | 7/16" -20 UNF | 14,0 | |
| WA 008 AJ | 8 | 275 | 1/2" -20 UNF | 17,0 | |
| WA 010 AJ | 10 | 275 | 9/16" -18 UNF | 19,0 | |
| WA 013 AJ | 13 | 275 | 3/4" -16 UNF | 24,0 | |
| WA 016 AJ | 16 | 210 | 7/8" -14 UNF | 27,0 | |
| WA 020 AJ | 20 | 210 | 1.11/16" -12 UN | 32,0 | |
| WA 025 AJ | 25 | 170 | 1.5/16" -12 UN | 41,0 | |
| WA 032 AJ | 32 | 140 | 1.5/8" -12 UN | 50,0 | |
| WA 040 AJ | 40 | 105 | 1.7/8" -12 UN | 60,0 | |
| WA 050 AJ | 50 | 80 | 2.1/2" -12 UN | 75,0 | |

Variantes do produto

WA AJ VA Peça de conexão ... AJ, VA, Aço inoxidável