


Características			
Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas		
Conexão 1	Rosca fêmea UN/UNF		
Tipo de vedação 1	Cone interno 74°		
Norma	SAE J514		
Abreviatura	DKJ		
Modelo	reto		
Material	Aço inoxidável		





## Nota

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

## Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo				
Descrição	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 AJ VA	6	275	7/16" -20 UNF	14,0
WA 008 AJ VA	8	275	1/2" -20 UNF	17,0
WA 010 AJ VA	10	275	9/16" -18 UNF	19,0
WA 013 AJ VA	13	275	3/4" -16 UNF	24,0
WA 016 AJ VA	16	210	7/8" -14 UNF	27,0
WA 020 AJ VA	20	210	1.11/16" -12 UN	32,0
WA 025 AJ VA	25	170	1.5/16" -12 UN	41,0
WA 032 AJ VA	32	140	1.5/8" -12 UN	50,0
WA 040 AJ VA	40	105	1.7/8" -12 UN	60,0
WA 050 AJ VA	50	80	2.1/2" -12 UN	75,0

Variantes do produto		
WA AJ	Peça de conexão AJ, aço, Aço	