


| Características    |   |  |  |  |  |
|--------------------|---|--|--|--|--|
| Campo de aplicação | Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas |  |  |  |  |
| Conexão 1          | Rosca externa métrica cilíndrica                  |  |  |  |  |
| Tipo de vedação 1  | Cone interno 24°                                  |  |  |  |  |
| Norma              | DIN 2353<br>ISO 8434-1                            |  |  |  |  |
| Abreviatura        | CEL   |  |  |  |  |
| Modelo             | reto  |  |  |  |  |
| Série              | leve  |  |  |  |  |
| Material           | Aço (pode ser soldado)                            |  |  |  |  |





## Nota

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

## Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

| Artigo    |    |          |            |       |            |  |
|-----------|----|----------|------------|-------|------------|--|
| Descrição | DN | PN (bar) | G1         | Série | SW<br>(mm) |  |
| WA 004 HL | 4  | 250      | M 12 x 1,5 | 6 L   | 14         |  |
| WA 006 HL | 6  | 250      | M 14 x 1,5 | 8 L   | 17         |  |
| WA 008 HL | 8  | 250      | M 16 x 1,5 | 10 L  | 17         |  |
| WA 010 HL | 10 | 250      | M 18 x 1,5 | 12 L  | 19         |  |
| WA 013 HL | 13 | 250      | M 22 x 1,5 | 15 L  | 22         |  |
| WA 016 HL | 16 | 160      | M 26 x 1,5 | 18 L  | 27         |  |
| WA 020 HL | 20 | 160      | M 30 x 2   | 22 L  | 32         |  |
| WA 025 HL | 25 | 100      | M 36 x 2   | 28 L  | 41         |  |
| WA 032 HL | 32 | 100      | M 45 x 2   | 35 L  | 46         |  |
| WA 040 HL | 40 | 100      | M 52 x 2   | 42 L  | 55         |  |

## Variantes do produto

WA HL VA Peça de conexão ... HL, VA, Aço inoxidável