

WA HL VA

Peça de conexão ... HL, VA

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------------|---|
| Campo de aplicação | Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas |
| Conexão 1 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Cone interno 24° |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Abreviatura | CEL |
| Modelo | reto |
| Série | leve |
| Material | Aço inoxidável |



Nota

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo

| Descrição | DN | PN (bar) | G1 | Série | SW (mm) |
|--------------|----|----------|------------|-------|---------|
| WA 004 HL VA | 4 | 250 | M 12 x 1,5 | 6 L | 14 |
| WA 006 HL VA | 6 | 250 | M 14 x 1,5 | 8 L | 17 |
| WA 008 HL VA | 8 | 250 | M 16 x 1,5 | 10 L | 17 |
| WA 010 HL VA | 10 | 250 | M 18 x 1,5 | 12 L | 19 |
| WA 013 HL VA | 13 | 250 | M 22 x 1,5 | 15 L | 22 |
| WA 016 HL VA | 16 | 160 | M 26 x 1,5 | 18 L | 27 |
| WA 020 HL VA | 20 | 160 | M 30 x 2 | 22 L | 32 |
| WA 025 HL VA | 25 | 100 | M 36 x 2 | 28 L | 41 |
| WA 032 HL VA | 32 | 100 | M 45 x 2 | 35 L | 46 |
| WA 040 HL VA | 40 | 100 | M 52 x 2 | 42 L | 55 |

Variantes do produto

WA HL Peça de conexão ... HL, aço, Aço (pode ser soldado)