


| Características | | | | |
|--------------------|---|--|--|--|
| Campo de aplicação | Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas | | | |
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica | | | |
| Tipo de vedação 1 | face plana | | | |
| Norma | ISO 228-1 | | | |
| Abreviatura | AGR plano | | | |
| Modelo | reto | | | |
| Material | Aço | | | |





Nota

Modelo soldado apenas em aço inoxidável

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

| Artigo | | | | |
|-----------|----|----------|--------------|------------|
| Descrição | DN | PN (bar) | G1 | SW (mm) |
| WA 006 HR | 6 | 350 | Rosca 1/4" | 19 |
| WA 010 HR | 10 | 350 | Rosca 3/8" | 22 |
| WA 013 HR | 13 | 315 | Rosca 1/2" | 27 |
| WA 016 HR | 16 | 315 | Rosca 5/8" | 30 |
| WA 020 HR | 20 | 250 | Rosca 3/4" | 32 |
| WA 025 HR | 25 | 200 | Rosca 1" | 41 |
| WA 032 HR | 32 | 160 | Rosca 1.1/4" | 50 |
| WA 040 HR | 40 | 125 | Rosca 1.1/2" | 55 |
| WA 050 HR | 50 | 80 | Rosca 2" | 70 |

Variantes do produto

WA HR VA Peça de conexão ... HR, VA, Aço inoxidável