

WA HS

Peça de conexão ... HS, aço

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------------|---|
| Campo de aplicação | Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas |
| Conexão 1 | Rosca externa métrica cilíndrica |
| Tipo de vedação 1 | Cone interno 24° |
| Norma | DIN 2353 ISO 8434-1 |
| Abreviatura | CES |
| Modelo | reto |
| Série | pesado |
| Material | Aço (pode ser soldado) |



Nota

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo

| Descrição | DN | PN (bar) | G1 | Série | SW (mm) |
|-----------|----|----------|------------|-------|---------|
| WA 004 HS | 4 | 630 | M 16 x 1,5 | 8S | 17 |
| WA 006 HS | 6 | 630 | M 18 x 1,5 | 10 S | 19 |
| WA 008 HS | 8 | 630 | M 20 x 1,5 | 12 S | 22 |
| WA 010 HS | 10 | 630 | M 22 x 1,5 | 14 S | 24 |
| WA 013 HS | 13 | 400 | M 24 x 1,5 | 16 S | 27 |
| WA 016 HS | 16 | 400 | M 30 x 2 | 20 S | 32 |
| WA 020 HS | 20 | 400 | M 36 x 2 | 25 S | 36 |
| WA 025 HS | 25 | 250 | M 42 x 2 | 30 S | 46 |
| WA 032 HS | 32 | 250 | M 52 x 2 | 38 S | 55 |

Variantes do produto

WA HS VA Peça de conexão ... HS, VA, Aço inoxidável