


Características					
Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas				
Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica				
Tipo de vedação 1	Cone interno 24°				
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1				
Abreviatura	CES				
Modelo	reto				
Série	pesado				
Material	Aço (pode ser soldado)				





Nota

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo						
Descrição	DN	PN (bar)	G1	Série	SW (mm)	
WA 004 HS	4	630	M 16 x 1,5	8S	17	
WA 006 HS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	19	
WA 008 HS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	22	
WA 010 HS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	24	
WA 013 HS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	27	
WA 016 HS	16	400	M 30 x 2	20 S	32	
WA 020 HS	20	400	M 36 x 2	25 S	36	
WA 025 HS	25	250	M 42 x 2	30 S	46	
WA 032 HS	32	250	M 52 x 2	38 S	55	

Variantes do produto

WA HS VA Peça de conexão ... HS, VA, Aço inoxidável