


**Características**

Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas
Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica
Tipo de vedação 1	Cone interno 24°
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1
Abreviatura	CES
Modelo	reto
Série	pesado
Material	Aço (pode ser soldado)

**Nota**

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

**Instruções de encomenda**

Outros modelos sob consulta

**Artigo**

Descrição	DN	PN (bar)	G1	Série	SW (mm)
WA 004 HS	4	630	M 16 x 1,5	8S	17
WA 006 HS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	19
WA 008 HS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	22
WA 010 HS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	24
WA 013 HS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	27
WA 016 HS	16	400	M 30 x 2	20 S	32
WA 020 HS	20	400	M 36 x 2	25 S	36
WA 025 HS	25	250	M 42 x 2	30 S	46
WA 032 HS	32	250	M 52 x 2	38 S	55

**Variantes do produto**

WA HS VA Peça de conexão ... HS, VA, Aço inoxidável