


0					
Características					
Campo de aplicação	Instrumentos de conexão para mangueiras metálicas				
Conexão 1	Rosca externa métrica cilíndrica				
Tipo de vedação 1	Cone interno 24°				
Norma	DIN 2353 ISO 8434-1				
Abreviatura	CES				
Modelo	reto				
Série	pesado				
Material	Aço inoxidável				





Nota

Os tamanhos da chave indicados são valores de referência!

Instruções de encomenda

Outros modelos sob consulta

Artigo						
Descrição	DN	PN (bar)	G1	Série	SW (mm)	
WA 004 HS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	17	
WA 006 HS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	19	
WA 008 HS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	22	
WA 010 HS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	24	
WA 013 HS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	27	
WA 016 HS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	32	
WA 020 HS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	36	
WA 025 HS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	46	
WA 032 HS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	55	

Variantes do produto

WA HS Peça de conexão ... HS, aço, Aço (pode ser soldado)