# NSFA Typ C

Sistema de filtro de fluxo secundário tipo C

## Características

| | |
|---|---|
| **Fluidos** | Óleo mineral<br>Óleos sintéticos<br>óleos de turbina<br>óleos vegetais |



## Descrição

Sistemas de filtro de fluxo parcial aumentam a confiabilidade e a prontidão operacional de muitos sistemas hidráulicos e sistemas de óleo lubrificante. Uma filtração do óleo aumenta não só a vida útil do fluido, mas também a vida útil do equipamento completo.
Através de sua aplicação no fluxo secundário, o filtro pode trabalhar de modo permanente e independente das alterações de pressão e fluxo volumétrico no sistema principal.
Destaques do aparelho são o seu modelo compacto e baixo nível de ruído.

## Instruções de encomenda

Todos os sistemas de filtragem são fornecidos sem elementos de filtro.
Outros fluxos volumétricos e potências de motor sob consulta.

## Informações adicionais

Sistema de dupla filtragem, são requeridos 2 elementos de filtro.
Os sistemas de filtragem também podem ser alugados por dias, semanas ou meses.
Nossos técnicos de manutenção executam a montagem e a colocação em funcionamento sob remuneração.
A duração da filtração depende essencialmente do grau de acúmulo de sujeira no fluido.

## Artigo

| Descrição | Tensão | Potência (kW) | Fluxo volumétrico max. (L/min) | Tamanho do equipamento* | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **NSFA TYP C 80/400V 3.0** | 400 V | 3,0 | 80,0 | | 45 |
| **NSFA TYP C 80/380 V 3.0** | 380 V | 3,0 | 80,0 | até 2500 litros | 45 |

Tamanho do equipamento contém apenas valores de referência

## Acessórios

| | |
|---|---|
| **FI ND E UF** | Elemento filtrante para filtro baixa pressão UF |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*