



Características					
Tipo	Jogo de vedações para êmbolo				
Pressão operacional	até 300 bar				
Velocidade de deslizamento max.	0,5 m/s				
Temperatura min.	-30 °C				
Temperatura max.	110 °C				
Fluidos	Óleos minerais Emulsões de água				
Montagem	em êmbolo inteiriço A em êmbolo de várias peças B				
Material	(1) Vedação: NBR (2) Anel-guia: resina de acetal (3) Anel de suporte: Poliéster				
Aplicação	Hidráulica				





## Descrição

Excelente efeito vedante em baixa pressão.

fácil montagem.

Solução simples.

## Instruções de encomenda

Outro material disponível: FPM.

Artigo						
Descrição	D	d	L	G	M	Р
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
DAS 30 17	30	17	15,4	6,35	26,50	28,50
DAS 40 24	40	24	18,4	6,35	35,40	38,50
DAS 40 30	40	30	16,4	6,35	35,40	38,50
DAS 50 34	50	34	18,4	6,35	45,41	48,66
DAS 60 44	60	44	18,4	6,35	55,39	58,65
DAS 63 47	63	47	18,4	6,35	58,39	61,63
DAS 70 50	70	50	22,4	6,35	64,18	68,34
DAS 80 60	80	60	22,4	6,35	74,16	78,34
DAS 90 70	90	70	22,4	6,35	84,15	88,31
DAS 100 75	100	75	22,4	6,35	93,14	98,05
DAS 110 85	110	85	22,4	6,35	103,10	108,00
DAS 125 100	125	100	25,4	6,35	118,08	122,96
DAS 130 105	130	105	25,4	9,50	122,60	127,50
DAS 140 115	140	115	25,4	9,50	132,60	137,50
DAS 150 125	150	125	25,4	9,50	142,60	147,50
DAS 160 135	160	135	25,4	9,50	152,60	157,50
DAS 180 155	180	155	25,4	12,70	171,72	177,10
DAS 200 175	200	175	25,4	12,70	191,62	197,00
DAS 220 195	220	195	25,4	12,70	211,62	217,00