



Jogo de juntas para anéis ranhurados		
até 700 bar		
0,5 m/s		
-40 °C		
110 °C		
Óleos minerais Emulsões de água		
em êmbolo de várias peças		
(1) Anel de suporte: NBR (2) Vedação: NBR reforçado com fibra (3) Anel de apoio: resina de acetal		
Hidráulica		



Tolerana	z / Toler	ance	
D	d	M	L
H9 / e8	±0,06	±0,10	± 0,12



## Descrição

Necessita de pouco espaço

Elevada resistência à extrusão.

## Instruções de encomenda

Em condições especiais de utilização (líquido, temperatura, pressão ...) entre em contato conosco. Outro material disponível: FPM.

Artigo				
Descrição	D	d	L	
	(mm)	(mm)	(mm)	
DS 220 157-NEO	56	40	13,5	
DS 248 188-NEO	63	48	10,0	
DS 255 177-NEO	65	45	13,5	
DS 275 196-NEO	70	50	13,5	
DS 314 236-NEO	80	60	13,5	
DS 334 255-NEO	85	65	13,5	
DS 334 275-NEO	85	70	11,6	
DS 354 275-NEO	90	70	13,5	
DS 374 295-NEO	95	75	13,5	
DS 393 3141-NEO	100	80	13,0	
DS 393 314-NEO	100	80	13,5	
DS 413 334-NEO	105	85	13,5	
DS 433 354-NEO	110	90	13,5	
DS 452 374-NEO	115	95	13,5	
DS 472 393-NEO	120	100	13,5	
DS 480 401-NEO	122	102	14,6	
DS 492 393-NEO	125	100	16,2	
DS 511 413-NEO	130	105	16,2	
DS 531 433-NEO	135	110	16,2	
DS 551 452-NEO	140	115	16,2	
DS 590 472-NEO	150	120	18,8	
DS 629 511-NEO	160	130	18,0	