



Características				
Pressão operacional	até 700 bar			
Velocidade de deslizamento max.	0,5 m/s			
Temperatura min.	-40 °C			
Temperatura max.	120 °C			
Fluidos	Óleos minerais Emulsões de água			
Montagem	em êmbolo inteiriço ou de várias peças			
Material	Vedação dinâmica: PTFE (2) Vedação estática: NBR			





## Descrição

Necessita de pouco espaço

Elevada proteção contra a extrusão.

longa vida útil

baixa fricção de separação e deslizante

Artigo				
Descrição	D (mm)	d (mm)	L (mm)	
EGRP 0400 A554470	40	24,5	6,3	
EGRP 0500 A554470	50	34,5	6,3	
EGRP 0600 A554470	60	44,5	6,3	
EGRP 0630 A554470	63	47,5	6,3	
EGRP 0650 A554470	65	49,5	6,3	
EGRP 0700 A554470	70	54,5	6,3	
EGRP 0800 A554470	80	59,0	8,1	
EGRP 0900 A554470	90	69,0	8,1	
EGRP 1000 A554470	100	79,0	8,1	
EGRP 1100 A554470	110	89,0	8,1	
EGRP 1200 A554470	120	99,0	8,1	
EGRP 1250 A554470	125	104,0	8,1	
EGRP 1300 A554470	130	109,0	8,1	