



Características			
Tipo	Lábio de vedação para haste		
Pressão operacional	até 400 bar		
Velocidade de deslizamento max.	0,5 m/s		
Modelo	Polegada		
Temperatura min.	-30 °C		
Temperatura max.	80 °C		
Fluidos	Óleos minerais		
Montagem	em ranhuras fechadas em ranhuras abertas		
Material	PUR		
Aplicação	Hidráulica		





1

## Descrição

vedação de baixo atrito. elevada resistente à abrasão Solução simples.

## Instruções de encomenda

Vedações EU com diâmetro de 20 a 510 mm podemos fazer em um prazo curto.

Artigo				
Descrição	D (mm)	d (mm)	L (mm)	
EU-I 100 125	31,75	25,40	7,0	
EU-I 125 162	41,22	31,75	8,7	
EU-I 150 187	47,62	38,10	8,7	
EU-I 200 250	63,50	50,80	10,5	
EU-I 225 262	66,67	57,15	10,5	
EU-I 225 275	69,85	57,15	10,5	
EU-I 237 287	73,03	60,33	10,3	
EU-I 250 300	76,20	63,50	10,5	
EU-I 275 325	82,55	69,85	10,5	
EU-I 300 350	88,90	76,20	10,5	
EU-I 325 375	95,25	82,55	10,5	
EU-I 350 400	101,60	88,90	10,5	
EU-I 400 462	117,47	101,60	10,5	