


## Características

<b>Tip</b>	Jogo de juntas da biela
<b>Pressão operacional</b>	até 600 bar
<b>Velocidade de deslizamento max.</b>	1,0 m/s
<b>Temperatura min.</b>	-30 °C
<b>Temperatura max.</b>	110 °C
<b>Fluidos</b>	Óleos minerais Emulsões de água
<b>Montagem</b>	em êmbolo inteirço
<b>Material</b>	(1) Vedação dinâmica: PA + fibra de vidro (2) Vedação estática: NBR
<b>Aplicação</b>	Hidráulica



Toleranz / Tolerance		
D	d	L
H9	h9	+0,20 0

Spaltmaß / Clearance			
L	0-200 bar	200-500 bar	500-600 bar
4,20	0,50	0,35	f7 / H8
6,30	0,70	0,50	f7 / H8
8,10	0,80	0,60	f7 / H8

## Descrição

Necessita de pouco espaço

Elevada proteção contra a extrusão.

montagem fácil sem ferramentas auxiliares

elevada resistente à abrasão

baixa fricção de separação e deslizante

longa vida útil

## Artigo

Descrição	D (mm)	d (mm)	L (mm)
<b>GPK 90-1</b>	90	69,0	8,1
<b>GPK 100-1</b>	100	79,0	8,1
<b>GPK 110-1</b>	110	89,0	8,1
<b>GPK 120-1</b>	120	99,0	8,1
<b>GPK 125-1</b>	125	104,0	8,1
<b>GPK 130-1</b>	130	109,0	8,1
<b>GPK 140</b>	140	119,0	8,1
<b>GPK 150</b>	150	129,0	8,1
<b>GPK 160</b>	160	139,0	8,1
<b>GPK 180</b>	180	159,0	8,1
<b>GPK 190</b>	190	169,0	8,1
<b>GPK 200</b>	200	179,0	8,1