



| Características | | | |
|---------------------------------|---|--|--|
| Tipo | Jogo de juntas da biela | | |
| Pressão operacional | até 600 bar | | |
| Velocidade de deslizamento max. | 1,0 m/s | | |
| Temperatura min. | -30 °C | | |
| Temperatura max. | 110 °C | | |
| Fluidos | Óleos minerais Emulsões de água | | |
| Montagem | em êmbolo inteiriço | | |
| Material | (1) Vedação dinâmica: PA + fibra de vidro (2) Vedação estática: NBR | | |
| Aplicação | Hidráulica | | |



| Toleranz | / Tolera | ance |
|----------|----------|-------|
| D | d | L |
| Н9 | h9 | +0,20 |



Descrição

Necessita de pouco espaço Elevada proteção contra a extrusão. montagem fácil sem ferramentas auxiliares elevada resistente à abrasão baixa fricção de separação e deslizante longa vida útil

| Artigo | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
| Descrição | D (mm) | d (mm) | L (mm) | |
| GPK 90-1 | 90 | 69,0 | 8,1 | |
| GPK 100-1 | 100 | 79,0 | 8,1 | |
| GPK 110-1 | 110 | 89,0 | 8,1 | |
| GPK 120-1 | 120 | 99,0 | 8,1 | |
| GPK 125-1 | 125 | 104,0 | 8,1 | |
| GPK 130-1 | 130 | 109,0 | 8,1 | |
| GPK 140 | 140 | 119,0 | 8,1 | |
| GPK 150 | 150 | 129,0 | 8,1 | |
| GPK 160 | 160 | 139,0 | 8,1 | |
| GPK 180 | 180 | 159,0 | 8,1 | |
| GPK 190 | 190 | 169,0 | 8,1 | |
| GPK 200 | 200 | 179,0 | 8,1 | |