

GPS LP

Jogo de vedações para êmbolo, GPS-LP

HANSA FLEX

Características

| | |
|---------------------------------|--|
| Pressão operacional | até 400 bar |
| Velocidade de deslizamento max. | 0,5 m/s |
| Temperatura min. | -30 °C |
| Temperatura max. | 80 °C |
| Fluidos | Óleos minerais |
| Montagem | em êmbolo inteiro A em êmbolo de várias peças B |
| Material | (1) Vedação dinâmica: PUR (2) Vedação estática: NBR |



| Toleranz / Tolerance | | |
|----------------------|-----------|-----------|
| D | d | L |
| H9 | +0,1 0 | +0,2 0 |



Descrição

fácil montagem.
Necessita de pouco espaço
elevada resistente à abrasão
excelente efeito vedante

Instruções de encomenda

Vedações com diâmetro de 20 a 510 mm podemos fazer em um prazo curto.

Artigo

| Descrição | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| GPS 35-1-LP | 35,00 | 24,00 | 4,2 |
| GPS 38-LP | 38,00 | 30,50 | 3,2 |
| GPS 130-1-LP | 130,00 | 109,00 | 8,1 |