


Características				
Tipo	Raspador			
Velocidade de deslizamento max.	4,0 m/s			
Temperatura min.	-30 °C			
Temperatura max.	110 °C			
Fluidos	Óleos minerais			
Montagem	Encaixar raspador na ranhura de inserção			
Material	Raspador: PA + MoS2			
Aplicação	Hidráulica			



Toleranz / Tolerance					
d	D	L	С		
h11	+0,20	+0,25 0	+0,10 0		



## Descrição

fácil montagem. Solução simples. elevada resistente à abrasão

Artigo				
Descrição	d (mm)	D (mm)	L (mm)	C (mm)
NW 500	12,70	22,22	4,4	20,62
NW 16	16,00	26,00	4,5	24,50
NW 750	19,05	31,75	6,0	30,15
NW 20	20,00	33,00	6,0	31,50
NW 875	22,22	34,92	6,0	33,32
NW 25	25,00	38,00	6,0	36,50
NW 1000	25,40	38,10	6,0	36,50
NW 1125	28,57	41,27	6,0	99,70
NW 1250	31,80	44,45	6,0	72,29
NW 1500	38,10	50,80	6,0	49,20
NW 1750	44,45	57,15	6,0	52,37
NW 50	50,00	63,00	6,0	61,50
NW 2000	50,80	63,50	6,0	61,90
NW 2500	63,50	76,20	6,0	74,60
NW 2750	69,85	82,55	6,0	80,65
NW 70	70,00	83,00	6,0	81,50
NW 3000	76,20	88,90	6,0	87,30