


Características				
Tipo	Raspador de êmbolo			
Velocidade de deslizamento max.	0,5 m/s			
Temperatura min.	-30 °C			
Temperatura max.	80 °C			
Fluidos	Óleos minerais			
Montagem	em êmbolo inteiriço			
Material	PUR			



Toleranz / Tolerance					
D	d	E	Р		
H11	+0,10 0	+0,25 0	± 0,10		



Descrição

fácil montagem. Solução simples. elevada resistente à abrasão

Instruções de encomenda

Raspador com diâmetro de 20 a 510 mm podemos fazer em um prazo curto.

Artigo				
Descrição	d (mm)	D (mm)	E (mm)	P (mm)
PPW 040	31,4	40	5,3	37
PPW 050	41,4	50	5,3	47
PPW 060	51,4	60	5,3	57
PPW 063	54,4	63	5,3	60
PPW 075	66,4	75	5,3	72
PPW 080	71,4	80	5,3	77
PPW 090	81,4	90	5,3	87
PPW 095	86,4	95	5,3	92
PPW 100	91,4	100	5,3	97
PPW 110	101,4	110	5,3	107
PPW 115	106,4	115	5,3	112
PPW 125	116,4	125	5,3	122
PPW 140	131,4	140	5,3	137