



Características				
Tipo	Êmbolo completo			
Pressão operacional	até 40 bar			
Velocidade de deslizamento max.	0,5 m/s			
Temperatura min.	-30 °C			
Temperatura max.	110 °C			
Fluidos	Óleos minerais Água-ar			
Montagem	deslizar o lado da borracha inserindo no ressalto da haste do êmbolo e fixar com arruela e porca.			
Material	85° Shore A NBR, com núcleo em aço			
Aplicação	Hidráulica			



Toleranz / Tolerance					
D	d	E			
H11	f8	± 0,50			



1

Descrição

Êmbolo completo.

Instruções de encomenda

Em condições especiais de utilização (líquido, temperatura, pressão ...) entre em contato conosco. Outro material disponível: FPM.

Artigo						
Descrição	D	d	Р	E	е	
	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
TDO 26	26	8,2	15,0	22	3,0	
TDO 30	30	8,2	16,0	22	3,0	
TDO 35	35	8,2	20,0	26	3,0	
TDO 40	10	10,2	20,0	22	3,0	
TDO 45	45	10,2	22,0	25	4,0	
TDO 50	50	10,2	27,0	25	4,0	
TDO 55	55	10,2	32,0	25	4,0	
TDO 60	60	12,2	37,0	26	4,0	
TDO 63	63	12,2	40,0	25	4,0	
TDO 70	70	12,2	44,0	30	5,0	
TDO 80	80	12,2	54,0	30	5,0	
TDO 100	100	12,2	72,0	35	6,0	
TDO 110	110	12,2	78,0	40	6,0	
TDO 115	115	20,2	83,0	30	8,0	
TDO 125	125	20,2	85,0	40	8,0	
TDO 140	140	20,2	100,0	40	10,0	
TDO 150	150	20,2	105,0	40	10,0	
TDO 200	200	20,2	146,0	40	10,0	
TDO 250	250	30,2	200,0	40	12,0	
TDO 300	300	35,2	250,0	40	12,0	