


| Características                 |  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|--|
| Tipo                            | Raspador   |  |  |  |
| Velocidade de deslizamento max. | 2,0 m/s  |  |  |  |
| Temperatura min.                | -30 °C   |  |  |  |
| Temperatura max.                | 110 °C   |  |  |  |
| Fluidos                         | Óleos minerais   |  |  |  |
| Montagem                        | deformar primeiro o O-ring e depois o and<br>de PTFE em forma de rim<br>e encaixar na ranhura de inserção (a part<br>de 30 mm) |  |  |  |
| Material                        | (1) Vedação dinâmica: H-PU D55<br>(2) Vedação estática: NBR  |  |  |  |
| Aplicação                       | Hidráulica   |  |  |  |



| Toleranz / Tolerance |    |     |            |  |  |
|----------------------|----|-----|------------|--|--|
| d                    | D  | С   | L          |  |  |
| f8 / h9              | Н9 | H11 | 0<br>+0,20 |  |  |



## Descrição

Baixa fricção deslizante. elevada resistente à abrasão

Necessita de pouco espaço

longa vida útil

com efeito raspador interior muito bom contra os resíduos de película de óleo colados à superfície da haste do êmbolo.

| Artigo             |           |           |           |           |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Descrição          | d<br>(mm) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | C<br>(mm) |
| WTFP 0250 BPU40447 | 25        | 32,6      | 4,2       | 26,5      |
| WTFP 0350 BPU40447 | 35        | 42,6      | 4,2       | 36,5      |
| WTFP 0500 BPU40447 | 50        | 58,8      | 6,3       | 51,5      |
| WTFP 0550 BPU40447 | 55        | 63,8      | 6,3       | 56,5      |
| WTFP 0560 BPU40447 | 56        | 64,8      | 6,3       | 57,5      |
| WTFP 0600 BPU40447 | 60        | 68,8      | 6,3       | 61,5      |
| WTFP 0700 BPU40447 | 70        | 82,2      | 8,1       | 72,0      |
| WTFP 0750 BPU40447 | 75        | 87,2      | 8,1       | 77,0      |
| WTFP 0800 BPU40447 | 80        | 92,2      | 8,1       | 82,0      |
| WTFP 0900 BPU40447 | 90        | 102,2     | 8,1       | 92,0      |
| WTFP 0950 BPU40447 | 95        | 107,2     | 8,1       | 97,0      |
| WTFP 1000 BPU40447 | 100       | 112,2     | 8,1       | 102,0     |
| WTFP 1100 BPU40447 | 110       | 122,2     | 8,1       | 112,0     |
| WTFP 1400 BPU40447 | 140       | 156,0     | 9,5       | 142,5     |