CHEM EPDM SD

Mangueira de aspiração para transporte de produtos químicos



Indústria química Efluente industrial e de água salgada				
adequada como mangueira de pressão para a indústria química				
DIN EN 12115				
borracha EPDM preta, lisa, resistente a produtos químicos				
dois reforços têxteis altamente resistentes, duas espirais de fio de aço e dois cordões flexíveis em cobre antiestáticos				
borracha CR resistente a abrasão, às chamas, ao ozônio e às intempéries				
preto				
mín. flexível até -35 oC máx. dependendo do meio 95o C Pico de temperatura até 120 °C				



Artigo								
Descrição	Polegada	Ø interno	Ø externo	Pressão operacional	Pressão de ruptura	Vácuo	Raio de curvatura mín.	Comprimento do rolo
		(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	(m)
CHEM 19-6 EPDM SD	3/4"	19,0	31	16,0	64	0,9	125	40
CHEM 25-6 EPDM SD	1"	25,4	37	16,0	64	0,9	150	40
CHEM 32-6 EPDM SD	1.1/4"	32,0	44	16,0	64	0,9	175	40
CHEM 38-6.5 EPDM SD	1.1/2"	38,0	51	16,0	64	0,9	225	40
CHEM 50-7 EPDM SD	2"	50,8	67	16,0	64	0,9	275	40
CHEM 63-8 EPDM SD	2.1/2"	63,5	79	16,0	64	0,9	300	40
CHEM 76-8 EPDM SD	3"	76,2	92	16,0	64	0,8	350	40
CHEM 102-8 EPDM SD	4"	101,6	118	16,0	64	0,8	450	40