

AGRI WAS LR

Mangueira chata para água

Características

Campo de aplicação	Agricultura Indústria e setor de construção
Características especiais	suporta cargas extremas devido a reforços de alta resistência à ruptura
Camada interna	PVC
Reforço	Reforço têxtil
Camada externa	NBR com nervuras de proteção longitudinais
Cor	preto
Temperatura min.	-20 °C
Temperatura max.	100 °C
Fluidos	Água Ar Óleo gasolina



Nota

Também adequado para ar, óleo, gasolina

Artigo

Descrição	Polegada	Ø interno (mm)	Espessura da parede (mm)	Pressão operacional (bar)	Comprimento do rolo (m)
AGRI WAS 19 LR	3/4"	19	1,5	25,0	100
AGRI WAS 25 LR	1"	25	1,5	25,0	100
AGRI WAS 32 LR	1.1/4"	32	1,5	20,0	100
AGRI WAS 38 LR	1.1/2"	38	1,5	16,0	100
AGRI WAS 52 LR	2"	52	2,0	16,0	100
AGRI WAS 65 LR	2.1/2"	65	2,0	16,0	100
AGRI WAS 76 LR	3"	75	2,5	16,0	100
AGRI WAS 90 LR	3.1/2"	90	2,5	16,0	100
AGRI WAS 102 LR	4"	102	2,5	16,0	100
AGRI WAS 127 LR	5"	127	3,0	16,0	100
AGRI WAS 152 LR	6"	152	3,0	16,0	100

BD = pressão operacional