# DH IR HB
Válvula de macho duplo

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | para alimentação de ar comprimido em obras, compressores, linhas de mangueira e marteletes. |
| **Conexão 1** | Rosca interna BSP cilíndrica |
| **Conexão 2 + 3** | Rosca externa BSP cilíndrica |
| **Norma** | DIN 3487 |
| **Escopo de fornecimento** | com batente da alavanca e purga<br>com macho de latão e alavanca de ferro fundido maleável |
| **Temperatura min.** | -15 °C |
| **Temperatura max.** | 80 °C |
| **Fluidos** | Ar comprimido |
| **Material** | Ferro fundido maleável |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



## Descrição

Autovedante; sob pressão o macho cônico é prensado contra o corpo e veda a válvula. Assim não há desgaste da junta de vedação.

## Artigo

| Descrição | DN* | G1 | G2 + G3 | h (mm) | l (mm) | SW (mm) | Pressão operacional bar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DH NW 20 IR 20 HB** | 17 | Rosca 3/4" -14 | Rosca 3/4" -14 | 100 | 110 | 41 | PN 10 |
| **DH NW 25 IR 20 HB** | 17 | Rosca 1" -11 | Rosca 3/4" -14 | 100 | 110 | 41 | PN 10 |

DN = diâmetro nominal – G1 - G3 = rosca das conexões 1-3 – SW = tamanho da chave

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*