

# EURO WAS BL

Mangueira chata para água

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Agricultura Indústria da construção Mineração Construção naval
<b>Características especiais</b>	altíssima resistência à tração e à separação sem dilatação sob pressão enrolável de forma plana sem uniões intermediárias
<b>Camada interna</b>	PVC
<b>Reforço</b>	um reforço trançado de poliéster
<b>Camada externa</b>	PVC
<b>Cor</b>	azul
<b>Temperatura min.</b>	-10 °C
<b>Temperatura max.</b>	60 °C
<b>Fluidos</b>	Água



## Artigo

Descrição	Polegada	Ø interno (mm)	BD* a 20°C (bar)	Pressão de ruptura (bar)	Comprimento do rolo (m)
EURO WAS 1 BL	1"	25	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/4 BL	1.1/4"	32	8,5	25,5	100
EURO WAS 1 1/2 BL	1.1/2"	38	8,5	25,5	100
EURO WAS 2 BL	2"	51	6,5	19,5	100
EURO WAS 2 1/2 BL	2.1/2"	63	6,5	19,5	100
EURO WAS 3 BL	3"	76	5,5	16,5	100
EURO WAS 4 BL	4"	102	5,5	16,5	100
EURO WAS 5 BL	5"	127	3,0	9,0	100
EURO WAS 6 BL	6"	152	3,0	9,0	100
EURO WAS 8 BL	8"	204	2,5	7,0	100

BD = pressão operacional