EURO WAS BL

Mangueira chata para água



Características	
Campo de aplicação	Agricultura Indústria da construção Mineração Construção naval
Características especiais	altíssima resistência à tração e à separação sem dilatação sob pressão enrolável de forma plana sem uniões intermediárias
Camada interna	PVC
Reforço	um reforço trançado de poliéster
Camada externa	PVC
Cor	azul
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	60 °C
Fluidos	Água



Artigo						
Descrição	Polegada	Ø interno (mm)	BD* a 20°C (bar)	Pressão de ruptura (bar)	Comprimento do rolo	
EURO WAS 1 BL	1"	25	8,5	25,5	100	
EURO WAS 11/4 BL	1.1/4"	32	8,5	25,5	100	
EURO WAS 11/2 BL	1.1/2"	38	8,5	25,5	100	
EURO WAS 2 BL	2"	51	6,5	19,5	100	
EURO WAS 21/2 BL	2.1/2"	63	6,5	19,5	100	
EURO WAS 3 BL	3"	76	5,5	16,5	100	
EURO WAS 4 BL	4"	102	5,5	16,5	100	
EURO WAS 5 BL	5"	127	3,0	9,0	100	
EURO WAS 6 BL	6"	152	3,0	9,0	100	
EURO WAS 8 BL	8"	204	2,5	7,0	100	

BD = pressão operacional