

# INDU WAS SD

Mangueira de aspiração e pressão para água

**HANSA FLEX**

## Características

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Campo de aplicação</b> | Sistemas de sucção e de retorno de baixa pressão<br>Indústria e setor de construção   |
| <b>Norma</b>              | ISO 1307  |
| <b>Camada interna</b>     | Borracha natural e sintética  |
| <b>Reforço</b>            | reforço têxtil sintético, altamente resistente ao rompimento, e espiral de fio de aço |
| <b>Camada externa</b>     | borracha sintética  |
| <b>Cor</b>                | preto   |
| <b>Temperatura min.</b>   | -25 °C  |
| <b>Temperatura max.</b>   | 70 °C   |
| <b>Fluidos</b>            | Água  |



## Artigo

| Descrição            | Polegada | Ø interno (mm) | Ø externo (mm) | Espessura da parede (mm) | Pressão operacional (bar) | Pressão de ruptura (bar) | Vácuo (bar) | Raio de curvatura mín. (mm) | Comprimento do rolo (m) |
|----------------------|----------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------------|-------------------------|
| INDU WAS 25-5 SD     | 1"       | 25,4           | 35             | 5,0                      | 10,0                      | 30                       | 0,93        | 153                         | 40                      |
| INDU WAS 32-5 SD     | 1.1/4"   | 32,0           | 42             | 5,0                      | 10,0                      | 30                       | 0,93        | 192                         | 40                      |
| INDU WAS 38-5 SD     | 1.1/2"   | 38,0           | 48             | 5,0                      | 10,0                      | 30                       | 0,93        | 228                         | 40                      |
| INDU WAS 45-5 SD     | 1.3/4"   | 44,5           | 55             | 5,0                      | 10,0                      | 30                       | 0,93        | 267                         | 40                      |
| INDU WAS 51-5.5 SD   | 2"       | 51,0           | 62             | 5,5                      | 10,0                      | 30                       | 0,93        | 306                         | 40                      |
| INDU WAS 63-6 SD     | 2.1/2"   | 63,5           | 75             | 6,0                      | 10,0                      | 30                       | 0,93        | 381                         | 40                      |
| INDU WAS 70-8 SD     | 2.3/4"   | 70,0           | 86             | 8,0                      | 10,0                      | 30                       | 0,93        | 420                         | 40                      |
| INDU WAS 76-6.5 SD   | 3"       | 75,0           | 89             | 7,0                      | 10,0                      | 30                       | 0,93        | 458                         | 40                      |
| INDU WAS 102-6.5 SD  | 4"       | 101,6          | 115            | 6,5                      | 10,0                      | 30                       | 0,93        | 610                         | 40                      |
| INDU WAS 127-8.5 SD  | 5"       | 127,0          | 144            | 8,5                      | 10,0                      | 30                       | 0,93        | 762                         | 40                      |
| INDU WAS 152-8.5 SD  | 6"       | 152,4          | 169            | 8,5                      | 10,0                      | 30                       | 0,93        | 915                         | 40                      |
| INDU WAS 203-10.5 SD | 8"       | 203,2          | 224            | 10,5                     | 10,0                      | 30                       | 0,93        | 1219                        | 40                      |
| INDU WAS 254-16 SD   | 10"      | 254,0          | 275            | 16,0                     | 10,0                      | 30                       | 0,93        | 1524                        | 40                      |