

KT MM

Adaptador cônico

Características

Campo de aplicação	em obras, em mineração e na construção de túneis
Conexão 1	Cone de vedação
Tipo de vedação 1	Cone externo
Conexão 2	Terminal de mangueira
Norma	DIN 8537 / 20 033
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Fluidos	Ar comprimido, água
Material	Aço
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Nota

Adaptadores cônicos sem colar de retenção

KT19MM-PH para prensagem hidráulica com luva de pressão.

Adaptadores cônicos com cone 1:3 sempre com vedação adicional por O-ring.

Artigo

Descrição	para diâmetro interno da mangueira (mm)	Comprimento (mm)	b (mm)	Cone	Pressão operacional bar
KT 10 MM	10	78	28	1:3	PN 25
KT 10 MM-2	10	70	24	1:4	PN 25
KT 13 MM	13	80	28	1:3	PN 25
KT 13 MM-2	13	79	24	1:4	PN 25
KT 15 MM	15	80	28	1:3	PN 25
KT 15 MM-2	15	79	24	1:4	PN 25
KT 19 MM	19	80	28	1:3	PN 25
KT 19 MM-2	19	80	24	1:4	PN 25
KT 19 MM-PH	19	80	28	1:3	PN 25
KT 25 MM	25	90	33	1:3	PN 25
KT 25 MM-2	25	85	30	1:3	PN 25
KT 25 MM-3	25	85	29	1:3	PN 25
KT 32 MM	32	120	40	1:3	PN 25
KT 35 MM	35	125	35	1:3	PN 25
KT 38 MM	38	125	48	1:3	PN 25
KT 42 MM	42	130	57	1:3	PN 25
KT 50 MM	50	140	68	1:3	PN 25
KT 53 MM	53	140	68	1:3	PN 25
KT 75 MM	75	189	98	1:3	PN 25

Acessórios

UEM KT Porca de capa para adaptadores cônicos

UEM KT RD Porca de capa para adaptadores cônicos