

KT UEM RD

Adaptador cônico com porca de capa

HANSA FLEX

Características

| | |
|-------------------------------|--|
| Campo de aplicação | em obras, em mineração e na construção de túneis |
| Conexão 1 | Rosca fêmea redonda |
| Conexão 2 | Terminal de mangueira |
| Norma | DIN 8537 / 20 033 |
| Escopo de fornecimento | Porca de capa e adaptador cônico |
| Temperatura min. | -40 °C |
| Temperatura max. | 95 °C |
| Fluidos | Ar comprimido, água |
| Material | Aço Ferro fundido maleável |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Nota

Deve ser integrado com braçadeiras de mangueira DIN 20039 B
Adaptadores cônicos com cone 1:3 sempre com vedação adicional por O-ring.

Artigo

| Descrição | para diâmetro interno da mangueira (mm) | G1 | Ø ID (mm) | Comprimento b (mm) | Cone | Ø Colar de segurança (mm) | Pressão operacional bar |
|--------------------|---|---------------|-----------|--------------------|------|---------------------------|-------------------------|
| KT UEM RD32-10 MM | 10 | Rd 32 x 1/8" | 7,50 | 90 | 65 | 1:3 21 | PN 25 |
| KT UEM RD32-13 MM | 13 | Rd 32 x 1/8" | 10,00 | 83 | 65 | 1:3 22 | PN 25 |
| KT UEM RD32-15 MM | 15 | Rd 32 x 1/8" | 12,00 | 85 | 65 | 1:3 26 | PN 25 |
| KT UEM RD32-19 MM | 19 | Rd 32 x 1/8" | 15,00 | 85 | 65 | 1:3 33 | PN 25 |
| KT UEM RD32-25 MM | 25 | Rd 32 x 1/8" | 16,00 | 90 | 65 | 1:3 38 | PN 25 |
| KT UEM RD38-25 MM | 25 | Rd 38 x 1/8" | 19,00 | 98 | 76 | 1:3 38 | PN 25 |
| KT UEM RD46-32 MM | 32 | Rd 46 x 1/6" | 25,00 | 124 | 86 | 1:3 50 | PN 25 |
| KT UEM RD55-35 MM | 35 | Rd 55 x 1/6" | 30,00 | 131 | 95 | 1:3 55 | PN 25 |
| KT UEM RD55-38 MM | 38 | Rd 55 x 1/6" | 31,00 | 131 | 95 | 1:3 55 | PN 25 |
| KT UEM RD62-42 MM | 42 | Rd 62 x 1/6" | 35,00 | 139 | 105 | 1:3 63 | PN 25 |
| KT UEM RD75-50 MM | 50 | Rd 75 x 1/6" | 45,00 | 149 | 137 | 1:3 77 | PN 25 |
| KT UEM RD75-53 MM | 53 | Rd 75 x 1/6" | 45,00 | 149 | 137 | 1:3 77 | PN 25 |
| KT UEM RD105-75 MM | 75 | Rd 105 x 1/4" | 67,00 | 206 | 158 | 1:3 110 | PN 25 |

G1 = rosca da conexão 1 – Ø ID = furo de passagem

Acessório para

UEM KT RD Porca de capa para adaptadores cônicos