# XV RD
Niple duplo cônico

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | em obras, em mineração e na construção de túneis |
| **Conexão 1** | Rosca externa redonda |
| **Conexão 2** | Rosca externa redonda |
| **Norma** | DIN 8537 / 20 036 |
| **Fluidos** | Ar comprimido, água |
| **Material** | Aço |



## Descrição

apropriada para uniões roscadas de adaptador cônico

## Artigo

| Descrição | G1 + G2 | Comprimento (mm) | Cone | SW (mm) | Pressão operacional bar |
|---|---|---|---|---|---|
| **XV 32 RD** | Rd 32 x 1/8" | 55 | 1:3 / 1:3 | 32 | PN 25 |
| **XV 38 RD** | Rd 38 x 1/8" | 62 | 1:3 / 1:3 | 41 | PN 25 |
| **XV 46 RD** | Rd 46 x 1/6" | 70 | 1:3 / 1:3 | 46 | PN 25 |
| **XV 55 RD** | Rd 55 x 1/6" | 78 | 1:3 / 1:3 | 55 | PN 25 |
| **XV 62 RD** | Rd 62 x 1/6" | 88 | 1:3 / 1:3 | 65 | PN 25 |
| **XV 75 RD** | Rd 75 x 1/6" | 100 | 1:3 / 1:3 | 75 | PN 25 |

G1 + G2 = rosca das conexões 1+2 – SW = tamanho da chave

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*