

# XV RD

Niple duplo cônico

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	em obras, em mineração e na construção de túneis
<b>Conexão 1</b>	Rosca externa redonda
<b>Conexão 2</b>	Rosca externa redonda
<b>Norma</b>	DIN 8537 / 20 036
<b>Fluidos</b>	Ar comprimido, água
<b>Material</b>	Aço



## Descrição

apropriada para uniões roscadas de adaptador cônico

## Artigo

Descrição	G1 + G2	Comprimento (mm)	Cone	SW (mm)	Pressão operacional bar
<b>XV 32 RD</b>	Rd 32 x 1/8"	55	1:3 / 1:3	32	PN 25
<b>XV 38 RD</b>	Rd 38 x 1/8"	62	1:3 / 1:3	41	PN 25
<b>XV 46 RD</b>	Rd 46 x 1/6"	70	1:3 / 1:3	46	PN 25
<b>XV 55 RD</b>	Rd 55 x 1/6"	78	1:3 / 1:3	55	PN 25
<b>XV 62 RD</b>	Rd 62 x 1/6"	88	1:3 / 1:3	65	PN 25
<b>XV 75 RD</b>	Rd 75 x 1/6"	100	1:3 / 1:3	75	PN 25

G1 + G2 = rosca das conexões 1+2 – SW = tamanho da chave