WAS STRAHL

Mangueira de água para canteiro de obras

HANSA FLEX

Características

Características especiais	altamente flexível e robusta isenta de LABS, de agente separador e de graxa baixa resistência à passagem do fluxo
Camada interna	camada interna de EPDM liso, preta e sem poros
Reforço	fios sintéticos
Camada externa	EPDM insensível ao ozônio e raios UV
Cor	preto
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Faixa de temperatura	Pico de temperatura até 110 °C
Fluidos	Água



Nota

A pressão operacional refere-se temperatura ambiente.

Artigo

Descrição	Polegada	Ø interno (mm)	Espessura da parede (mm)	Pressão operacional (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)	Comprimento do rolo (m)
WAS 10-3.5 STRAHL	3/8"	10	3,5	20,0	60	50
WAS 13-3 STRAHL	1/2"	13	3,0	20,0	80	40
WAS 16-3.5 STRAHL	5/8"	16	3,5	20,0	100	40
WAS 19-4 STRAHL	3/4"	19	4,0	20,0	120	40
WAS 25-4.5 STRAHL	1"	25	4,5	20,0	150	40
WAS 32-6 STRAHL	1.1/4"	32	6,0	20,0	200	50

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.