

# WAS STRAHL

Mangueira de água para canteiro de obras

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Características especiais</b>	altamente flexível e robusta isenta de LABS, de agente separador e de graxa baixa resistência à passagem do fluxo
<b>Camada interna</b>	camada interna de EPDM liso, preta e sem poros
<b>Reforço</b>	fios sintéticos
<b>Camada externa</b>	EPDM insensível ao ozônio e raios UV
<b>Cor</b>	preto
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Faixa de temperatura</b>	Pico de temperatura até 110 °C
<b>Fluidos</b>	Água



## Nota

A pressão operacional refere-se temperatura ambiente.

## Artigo

Descrição	Polegada	Ø interno (mm)	Espessura da parede (mm)	Pressão operacional (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)	Comprimento do rolo (m)
WAS 10-3.5 STRAHL	3/8"	10	3,5	20,0	60	50
WAS 13-3 STRAHL	1/2"	13	3,0	20,0	80	40
WAS 16-3.5 STRAHL	5/8"	16	3,5	20,0	100	40
WAS 19-4 STRAHL	3/4"	19	4,0	20,0	120	40
WAS 25-4.5 STRAHL	1"	25	4,5	20,0	150	40
WAS 32-6 STRAHL	1.1/4"	32	6,0	20,0	200	50