WAS STRAHL

Mangueira de água para canteiro de obras



Características				
Características especiais	altamente flexível e robusta isenta de LABS, de agente separador e de graxa baixa resistência à passagem do fluxo			
Camada interna	camada interna de EPDM liso, preta e sem poros			
Reforço	fios sintéticos			
Camada externa	EPDM insensível ao ozônio e raios UV			
Cor	preto			
Temperatura min.	-40 °C			
Temperatura max.	95 °C			
Faixa de temperatura	Pico de temperatura até 110 °C			
Fluidos	Água			



Nota

A pressão operacional refere-se temperatura ambiente.

Artigo								
Descrição	Polegada	Ø interno	Espessura da parede	Pressão operacional	Raio de curvatura mín.	Comprimento do rolo		
WAS 10-3.5 STRAHL	3/8"	10	3,5	20,0	60	50		
WAS 13-3 STRAHL	1/2"	13	3,0	20,0	80	40		
WAS 16-3.5 STRAHL	5/8"	16	3,5	20,0	100	40		
WAS 19-4 STRAHL	3/4"	19	4,0	20,0	120	40		
WAS 25-4.5 STRAHL	1"	25	4,5	20,0	150	40		
WAS 32-6 STRAHL	1.1/4"	32	6,0	20,0	200	50		