

UEM KT RD

Porca de capa para adaptadores cônicos

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicação	em obras, em mineração e na construção de túneis
Conexão 1	Rosca fêmea redonda
Norma	DIN 8537 / 20 033
Temperatura min.	-40 °C
Temperatura max.	95 °C
Fluidos	Ar comprimido, água
Material	Ferro fundido maleável
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Artigo

Descrição	G1	Comprimento (mm)	b (mm)	Ø do furo (mm)	Pressão operacional bar
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = rosca da conexão 1

é acessório para os seguintes produtos

KT MM Adaptador cônico

é peça sobressalente para os seguintes produtos

KT UEM RD Adaptador cônico com porca de capa