

# UEM KT RD

Porca de capa para adaptadores cônicos

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	em obras, em mineração e na construção de túneis
<b>Conexão 1</b>	Rosca fêmea redonda
<b>Norma</b>	DIN 8537 / 20 033
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	95 °C
<b>Fluidos</b>	Ar comprimido, água
<b>Material</b>	Ferro fundido maleável
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



## Artigo

Descrição	G1	Comprimento (mm)	b (mm)	Ø do furo (mm)	Pressão operacional bar
UEM RD 32	Rd 32 x 1/8"	28	65	23,0	PN 25
UEM RD 32-2	Rd 32 x 1/8"	28	65	27,5	PN 25
UEM RD 38	Rd 38 x 1/8"	33	76	29,0	PN 25
UEM RD 46	Rd 46 x 1/6"	36	86	35,0	PN 25
UEM RD 55	Rd 55 x 1/6"	38	95	42,0	PN 25
UEM RD 62	Rd 62 x 1/6"	44	105	49,0	PN 25
UEM RD 75	Rd 75 x 1/6"	50	137	61,0	PN 25
UEM RD 105	Rd 105 x 1/4"	60	158	-	PN 25

G1 = rosca da conexão 1

## é acessório para os seguintes produtos

KT MM	Adaptador cônico
-------	------------------

## é peça sobressalente para os seguintes produtos

KT UEM RD	Adaptador cônico com porca de capa
-----------	------------------------------------