# UEM KT RD

Porca de capa para adaptadores cônicos

## Características

| | |
|---|---|
| **Campo de aplicação** | em obras, em mineração e na construção de túneis |
| **Conexão 1** | Rosca fêmea redonda |
| **Norma** | DIN 8537 / 20 033 |
| **Temperatura min.** | -40 °C |
| **Temperatura max.** | 95 °C |
| **Fluidos** | Ar comprimido, água |
| **Material** | Ferro fundido maleável |
| **Proteção de superfície** | com revestimento galvanizado |



## Artigo

| Descrição | G1 | Comprimento (mm) | b (mm) | Ø do furo (mm) | Pressão operacional bar |
|---|---|---|---|---|---|
| **UEM RD 32** | Rd 32 x 1/8" | 28 | 65 | 23,0 | PN 25 |
| **UEM RD 32-2** | Rd 32 x 1/8" | 28 | 65 | 27,5 | PN 25 |
| **UEM RD 38** | Rd 38 x 1/8" | 33 | 76 | 29,0 | PN 25 |
| **UEM RD 46** | Rd 46 x 1/6" | 36 | 86 | 35,0 | PN 25 |
| **UEM RD 55** | Rd 55 x 1/6" | 38 | 95 | 42,0 | PN 25 |
| **UEM RD 62** | Rd 62 x 1/6" | 44 | 105 | 49,0 | PN 25 |
| **UEM RD 75** | Rd 75 x 1/6" | 50 | 137 | 61,0 | PN 25 |
| **UEM RD 105** | Rd 105 x 1/4" | 60 | 158 | - | PN 25 |

G1 = rosca da conexão 1

## é acessório para os seguintes produtos

| | |
|---|---|
| **KT MM** | Adaptador cônico |

## é peça sobressalente para os seguintes produtos

| | |
|---|---|
| **KT UEM RD** | Adaptador cônico com porca de capa |

*Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.*