

Características

Campo de aplicação	para o transporte de argamassa, concreto e revestimento de piso em bombas, máquinas projetoras e máquinas de reboco
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Conexão 2	Parte fêmea de acoplamento
Características especiais	com certificação TÜV
Fluidos	argamassa, concreto, contrapiso
Material	Aço Ferro fundido maleável
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado

**Nota**

Tipo tamanho 25 com uma alavancas, todos os demais com 2 alavancas.

Atenção: apenas tipos do mesmo tamanho são intercambiáveis!

Artigo

Descrição	G1	Tamanho do tipo	Medida real	Pressão operacional máx. (bar)	Sistema
MM AG 10/25	Rosca 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM AG 10-X25	Rosca 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM AG 54/35	Rosca 1 1/4" -11	35	51,0	50	22
MM AG 15/42	Rosca 1 1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM AG 20/50	Rosca 2" -11	50	64,0	50	22
MM AG 25/50	Rosca 2 1/2" -11	50	64,0	50	22

Acessório para

MDR Junta de acoplamento para argamassa