MM AG

Acoplamento para argamassa, parte fêmea AGR

Características

Campo de aplicação	para o transporte de argamassa, concreto e revestimento de piso em bombas, máquinas projetoras e máquinas de reboco
Conexão 1	Rosca externa BSP cilíndrica
Conexão 2	Parte fêmea de acoplamento
Características especiais	com certificação TÜV
Fluidos	argamassa, concreto, contrapiso
Material	Aço Ferro fundido maleável
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Nota

Tipo tamanho 25 com uma alavanca, todos os demais com 2 alavancas.
Atenção: apenas tipos do mesmo tamanho são intercambiáveis!

Artigo

Descrição	G1	Tamanho do tipo	Medida real	Pressão operacional máx. (bar)	Sistema
MM AG 10/25	Rosca 1" -11	25	35,5	50	22 / 23,5
MM AG 10-X25	Rosca 1" -11	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM AG 54/35	Rosca 1.1/4" -11	35	51,0	50	22
MM AG 15/42	Rosca 1.1/2" -11	42	54,0	50	22 / 23,5
MM AG 20/50	Rosca 2" -11	50	64,0	50	22
MM AG 25/50	Rosca 2.1/2" -11	50	64,0	50	22

Acessório para

MDR	Junta de acoplamento para argamassa

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.