

# MM TUELLE

Acoplamento para argamassa, parte fêmea com adaptador de mangueira

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	para o transporte de argamassa, concreto e revestimento de piso em bombas, máquinas projetoras e máquinas de reboco
<b>Conexão 1</b>	Terminal de mangueira
<b>Conexão 2</b>	Parte fêmea de acoplamento
<b>Características especiais</b>	com certificação TÜV
<b>Fluidos</b>	argamassa, concreto, contrapiso
<b>Material</b>	Aço Ferro fundido maleável
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



## Nota

Tipo tamanho 25 com uma alavanca, todos os demais com 2 alavancas.

Atenção: apenas tipos do mesmo tamanho são intercambiáveis!

## Artigo

Descrição	para diâmetro interno da mangueira (mm)	Tamanho do tipo	Medida real	Pressão operacional máx. (bar)	Sistema
MM TUELLE 25	25,0	25	35,5	50	22 / 23,5
MM TUELLE-X25	25,0	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM TUELLE 35	35,0	35	51,0	50	22
MM TUELLE 38	38,0	35	51,0	50	22
MM TUELLE 42	42,0	42	54,0	50	22 / 23,5
MM TUELLE 50	50,0	50	64,0	50	22
MM TUELLE 65	65,0	65	74,0	25	22 / 23,5

## Acessório para

MDR Junta de acoplamento para argamassa