

MM TUELLE

Acoplamento para argamassa, parte fêmea com adaptador de mangueira

HANSA FLEX

Características

Campo de aplicação	para o transporte de argamassa, concreto e revestimento de piso em bombas, máquinas projetoras e máquinas de reboco
Conexão 1	Terminal de mangueira
Conexão 2	Parte fêmea de acoplamento
Características especiais	com certificação TÜV
Fluidos	argamassa, concreto, contrapiso
Material	Aço Ferro fundido maleável
Proteção de superfície	com revestimento galvanizado



Nota

Tipo tamanho 25 com uma alavanca, todos os demais com 2 alavancas.
Atenção: apenas tipos do mesmo tamanho são intercambiáveis!

Artigo

Descrição	para diâmetro interno da mangueira (mm)	Tamanho do tipo	Medida real	Pressão operacional máx. (bar)	Sistema
MM TUELLE 25	25,0	25	35,5	50	22 / 23,5
MM TUELLE-X25	25,0	X25	42,0	50	22 / 23,5
MM TUELLE 35	35,0	35	51,0	50	22
MM TUELLE 38	38,0	35	51,0	50	22
MM TUELLE 42	42,0	42	54,0	50	22 / 23,5
MM TUELLE 50	50,0	50	64,0	50	22
MM TUELLE 65	65,0	65	74,0	25	22 / 23,5

Acessório para

MDR Junta de acoplamento para argamassa