

# MM V

Acoplamento para argamassa, redução parte fêmea-parte macho

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	para o transporte de argamassa, concreto e revestimento de piso em bombas, máquinas projetoras e máquinas de reboco
<b>Conexão 1</b>	Parte fêmea de acoplamento
<b>Conexão 2</b>	Parte macho de acoplamento
<b>Características especiais</b>	com certificação TÜV
<b>Fluidos</b>	argamassa, concreto, contrapiso
<b>Material</b>	Aço Ferro fundido maleável
<b>Proteção de superfície</b>	com revestimento galvanizado



## Nota

Tipo tamanho 25 com uma alavanca, todos os demais com 2 alavancas.  
Atenção: apenas tipos do mesmo tamanho são intercambiáveis!

## Artigo

Descrição	Tamanho do tipo	Medida real	Pressão operacional máx. (bar)	Sistema
<b>MM V-X25/25</b>	X25 / 25	42,0 / 35,5	50	22 / 23,5
<b>MM V 35/X25</b>	35 / X25	51,0 / 42,0	50	22
<b>MM V 42/35</b>	42 / 35	54,0 / 35,0	50	22
<b>MM V 50/35</b>	50 / 35	64,0 / 51,0	50	22
<b>MM V 50/42</b>	50 / 42	64,0 / 42,0	50	22

## Acessório para

**MDR** Junta de acoplamento para argamassa