


# MULTI EPDM

Mangueira universal

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Agricultura Indústria da construção Engenharia industrial
<b>Características especiais</b>	resistente ao ozônio, ao óleo e às intempéries
<b>Camada interna</b>	EPDM
<b>Reforço</b>	fios sintéticos
<b>Camada externa</b>	Borracha de cloropreno
<b>Cor</b>	preto
<b>Temperatura min.</b>	-40 °C
<b>Temperatura max.</b>	120 °C



## Artigo

Descrição	Polegada	Ø interno (mm)	Ø externo (mm)	Espessura da parede (mm)	Pressão operacional (bar)	Pressão de ruptura (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)
MULTI 13-3.2 EPDM	1/2"	13,0	19,4	3,2	30,0	90	130
MULTI 19-4.2 EPDM	3/4"	19,0	27,4	4,2	25,0	75	190
MULTI 25-4.5 EPDM	1"	25,0	34,0	4,5	20,0	60	250
MULTI 32-5.5 EPDM	1.1/4"	32,0	43,0	5,5	12,0	36	320
MULTI 38-6 EPDM	1.1/2"	38,0	50,0	6,0	12,0	36	380
MULTI 51-8.5 EPDM	2"	50,8	68,0	8,6	7,0	70	510