
MULTI EPDM

Mangueira universal



| Características | | | | |
|---------------------------|---|--|--|--|
| Campo de aplicação | Agricultura Indústria da construção Engenharia industrial | | | |
| Características especiais | resistente ao ozônio, ao óleo e às intempéries | | | |
| Camada interna | EPDM | | | |
| Reforço | fios sintéticos | | | |
| Camada externa | Borracha de cloropreno | | | |
| Cor | preto | | | |
| Temperatura min. | -40 °C | | | |
| Temperatura max. | 120 °C | | | |



| Artigo | | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|--------------------|------------------------|
| Descrição | Polegada | Ø interno | Ø externo | Espessura da parede | Pressão operacional | Pressão de ruptura | Raio de curvatura mín. |
| | | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (bar) | (mm) |
| MULTI 13-3.2 EPDM | 1/2" | 13,0 | 19,4 | 3,2 | 30,0 | 90 | 130 |
| MULTI 19-4.2 EPDM | 3/4" | 19,0 | 27,4 | 4,2 | 25,0 | 75 | 190 |
| MULTI 25-4.5 EPDM | 1" | 25,0 | 34,0 | 4,5 | 20,0 | 60 | 250 |
| MULTI 32-5.5 EPDM | 1.1/4" | 32,0 | 43,0 | 5,5 | 12,0 | 36 | 320 |
| MULTI 38-6 EPDM | 1.1/2" | 38,0 | 50,0 | 6,0 | 12,0 | 36 | 380 |
| MULTI 51-8.5 EPDM | 2" | 50,8 | 68,0 | 8,6 | 7,0 | 70 | 510 |