

Características

| | |
|----------------------------------|---|
| Campo de aplicação | para o transporte de argamassa, concreto e revestimento de piso em bombas, máquinas projetoras e máquinas de reboco |
| Conexão 1 | Rosca externa BSP cilíndrica |
| Conexão 2 | Parte macho de acoplamento |
| Características especiais | com certificação TÜV |
| Fluidos | argamassa, concreto, contrapiso |
| Material | Aço Ferro fundido maleável |
| Proteção de superfície | com revestimento galvanizado |



Nota

Atenção: apenas tipos do mesmo tamanho são intercambiáveis!

Artigo

| Descrição | G1 | Tamanho do tipo | Medida real | Pressão operacional máx. (bar) | Sistema |
|---------------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------|-----------|
| MV AG 10/25 | Rosca 1" -11 | 25 | 35,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV AG 10-X25 | Rosca 1" -11 | X25 | 41,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV AG 54/35 | Rosca 1.1/4" -11 | 35 | 49,5 | 50 | 22 |
| MV AG 15/42 | Rosca 1.1/2" -11 | 42 | 53,0 | 50 | 22 / 23,5 |
| MV AG 20/50 | Rosca 2" -11 | 50 | 63,0 | 50 | 22 |