


# PVC QUAD

Mangueira de aspiração e transporte em PVC

**HANSA FLEX**

## Características

<b>Campo de aplicação</b>	Agricultura
<b>Características especiais</b>	considerável redução do peso camada externa lisa versatilidade de aplicação
<b>Camada interna</b>	PVC
<b>Reforço</b>	Espiral de PVC retangular , antracita
<b>Camada externa</b>	PVC
<b>Cor</b>	alaranjado
<b>Temperatura min.</b>	-25 °C
<b>Temperatura max.</b>	60 °C
<b>Fluidos</b>	Água, etc.



## Descrição

Mangueira de aspiração e de pressão em plástico para água de serviço e chorume animal na limpeza e esvaziamento

## Artigo

Descrição	Polegada	Ø interno (mm)	Ø externo (mm)	Espessura da parede (mm)	BD* a 20°C (bar)	Vácuo (bar)	Raio de curvatura mín. (mm)	Comprimento do rolo (m)
PVC QUAD 51-4	2"	51	59	4,00	6,5	0,9	204	50
PVC QUAD 76-5	3"	76	85	5,00	5,5	0,9	304	50
PVC QUAD 102-7.5	4"	102	112	7,50	4,5	0,9	408	50
PVC QUAD 110-5.5	4.3/8"	110	121	5,50	4,0	0,9	440	20
PVC QUAD 127-6.5	5"	127	140	6,50	3,5	0,9	508	20
PVC QUAD 152-7	6"	152	166	7,00	3,0	0,9	608	20

BD = pressão operacional