


PVC QUAD

Mangueira de aspiração e transporte em PVC

HANSA FLEX

Características

| | |
|----------------------------------|---|
| Campo de aplicação | Agricultura |
| Características especiais | considerável redução do peso camada externa lisa versatilidade de aplicação |
| Camada interna | PVC |
| Reforço | Espiral de PVC retangular , antracita |
| Camada externa | PVC |
| Cor | alaranjado |
| Temperatura min. | -25 °C |
| Temperatura max. | 60 °C |
| Fluidos | Água, etc. |



Descrição

Mangueira de aspiração e de pressão em plástico para água de serviço e chorume animal na limpeza e esvaziamento

Artigo

| Descrição | Polegada | Ø interno (mm) | Ø externo (mm) | Espessura da parede (mm) | BD* a 20°C (bar) | Vácuo (bar) | Raio de curvatura mín. (mm) | Comprimento do rolo (m) |
|------------------|----------|-------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------------------------------|----------------------------|
| PVC QUAD 51-4 | 2" | 51 | 59 | 4,00 | 6,5 | 0,9 | 204 | 50 |
| PVC QUAD 76-5 | 3" | 76 | 85 | 5,00 | 5,5 | 0,9 | 304 | 50 |
| PVC QUAD 102-7.5 | 4" | 102 | 112 | 7,50 | 4,5 | 0,9 | 408 | 50 |
| PVC QUAD 110-5.5 | 4.3/8" | 110 | 121 | 5,50 | 4,0 | 0,9 | 440 | 20 |
| PVC QUAD 127-6.5 | 5" | 127 | 140 | 6,50 | 3,5 | 0,9 | 508 | 20 |
| PVC QUAD 152-7 | 6" | 152 | 166 | 7,00 | 3,0 | 0,9 | 608 | 20 |

BD = pressão operacional