PYRO WAS RT

Mangueira dobrável para combate a incêndio

HANSA-FLEX

Características



Campo de aplicação	Corpo de bombeiros
Características especiais	mistura EPDM resistente ao ozônio e ao envelhecimento altamente elástico e macio, excepcionais valores de aderência processado com método especial de vulcanização especialmente resistente à abrasão
Norma	DIN 14.811 BS 6391
Camada interna	Fibra de poliéster multifilamento, corrente com retorce duplo, tecido redondo
Cor	vermelho
Fluidos	Água

Artigo

Descrição	Polegada	Ø interno (mm)	Pressão operacional (bar)	Pressão de ensaio (bar)	Pressão de ruptura (bar)	Comprimento do rolo (m)
PYRO WAS 38 RT	1.1/2"	38	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 52 RT	2"	52	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 63 RT	2.1/2"	63	16,0	25	50	15 / 20 / 30
PYRO WAS 75 RT	3"	75	16,0	25	50	15 / 20 / 30

Apesar de uma verificação cuidadosa, não podemos excluir a possibilidade de erros e não assumimos qualquer responsabilidade pelos dados aqui contidos.